

U4X

Système hybride avec raccordement thermique à la masse du bâtiment



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Confort thermique selon EN ISO 7730, SIA 382/1
- Classe de matériaux A2-s1, d0 selon EN 13501-1
- Puissance de chauffage et de refroidissement très élevées
- Efficacité acoustique supérieure (classe A)
- La masse du bâtiment peut être utilisée comme stockage thermique supplémentaire
- Le free cooling peut être utilisé selon le site, les conditions de fonctionnement et le concept de l'installation
- Possibilité d'intégrer des équipements
- Intégration de divers éléments encastrés
 - Luminaires de différents types
 - Sprinklers
 - Détecteurs de fumée
 - Éléments d'amenée / d'évacuation d'air

Puissance (eau)	
Rafrâchir	Chauffer
jusqu'à 87 W/m ² (8 K), EN 14240:2004	jusqu'à 103 W/m ² (15 K), EN 14037:2016
Acoustique	
α_w : jusqu'à 0,90	



Description technique

Général

Le système hybride U4X est un système de plafond rayonnant multifonctionnel destiné à différentes exigences en matière de régulation thermique et d'acoustique. Sa particularité réside dans l'intégration thermique de la masse du bâtiment grâce au raccordement direct à la dalle en béton. Outre le refroidissement classique par eau et par air, la capacité de stockage thermique de la masse du bâtiment peut ainsi être utilisée.

Activation

Système d'eau: Le module rayonnant hybride est un système passif qui, en cas de refroidissement, absorbe la chaleur de la pièce via la surface du plafond, la transfère à l'eau, qui est conduite dans des registres d'activation, et la dissipe, respectivement émet de la chaleur en cas de chauffage.



L'activation du système U4X se compose de tuyaux en cuivre sinueux (diamètre extérieur 12 mm) et de rails conducteurs de chaleur en aluminium (largeur 80 mm), qui sont reliés par soudage au laser et collés dans les panneaux de plafond.

Fonctions

Le module rayonnant hybride U4X est multifonctionnel. En plus des fonctions thermiques de refroidissement/chauffage, il est possible d'intégrer davantage: divers composants intégrés (par exemple, détecteurs de fumée, éclairage).

Descriptif des fonctionnalités du module U4X

Le mode de construction spécifique du module U4X, constitué d'un panneau de plafond et d'un cadre, permet de tirer profit des avantages d'un module chauffant/rafraîchissant, tout en intégrant la masse du bâtiment en tant que réservoir d'énergie. Le cadre thermiquement actif permet une exploitation active du plafond en béton situé directement au-dessus, outre une utilisation de la masse du bâtiment comme réservoir d'énergie. Ce dispositif permet ainsi de décaler les pics de charge.





Données techniques

Puissance

Données de référence de l'exemple présenté:

Matériau du panneau de plafond	Aluminium	Acier
Perforation	Rg 1,5 – 11 %	Rg 1,5 – 11 %
Distance entre les rails thermique (rt)	100 mm --- ② 150 mm — ③	100 mm ① 150 mm ——— ④
Méthode d'activation	sur voile	sur voile

(Spécifications de puissance sans facteurs d'influence de puissance spécifiques au projet.)



Version	Rafrâchir 8 K	Rafrâchir 10 K	Chauffer 15 K
① Acier 100 mm	jusqu'à 79 W/m²	jusqu'à 100 W/m²	jusqu'à 94 W/m² (.....)
② Aluminium 100 mm	jusqu'à 87 W/m²	jusqu'à 110 W/m²	jusqu'à 103 W/m² (-----)
③ Aluminium 150 mm	jusqu'à 74 W/m²	jusqu'à 94 W/m²	jusqu'à 100 W/m² (-----)
④ Acier 150 mm	jusqu'à 65 W/m²	jusqu'à 83 W/m²	jusqu'à 91 W/m² (———)

Remarquer

- SN EN 14240: La puissance de refroidissement est liée à la surface active selon SN EN 14240:2004. La surface active est calculée selon SN EN 14240 à partir du nombre de rails conducteurs de chaleur x longueur du rail conducteur de chaleur x distance entre les rails conducteurs de chaleur.
- SN EN 14037: La puissance de chauffage est liée à la surface active selon SN EN 14037:2016. La surface active est calculée selon SN EN 14037 à partir de la longueur du panneau de plafond x la largeur du panneau de plafond.

Recommandations pour le fonctionnement

Eau

- Température
 - froid 16 – 18 °C
 - chaud 28 – 37 °C
- Température différenc Δt (VL-RL): 2 – 3 K
- Décompression: 20 – 25 kPa
- Quantité d'eau: 80 – 150 l/h
- Pression de service max.: jusqu'à 9 bar
- Qualité de l'eau: SWKI BT 102-01, BTGA 3.003, VDI 2035

Environnement

- Températures ambiantes: +5 – 50 °C
- Humidité de l'air: jusqu'à 90 % d'humidité relative


Air

- Température de l'air soufflé en mode refroidissement
 - min. 16 °C
 - max. 24 °C
- Température de l'air soufflé en mode chauffage
 - max. 1 K en dessous de la température ambiante

Acoustique



Données de référence de l'exemple présenté:

Perforation	Rd 1,5 – 22 %	Rg 1,5 – 11 %	Rg 1,5 – 11 %
Insert acoustique	avec 	avec 	avec 
Insert supplémentaire	Absorbeur de bruit	Laine minérale dans PE	Laine minérale dans PE + supplément
Absorption acoustique α_p	250: 0,70 500: 1,00 1k: 1,00 2k: 0,95 4k: 0,70	250: 0,75 500: 1,00 1k: 0,95 2k: 0,75 4k: 0,65	250: 0,95 500: 0,95 1k: 0,90 2k: 0,75 4k: 0,65
Absorption acoustique α_w	α_w : 0,90	α_w : 0,80	α_w : 0,80 (L)
Classe d'absorption acoustique (EN ISO 11654)	A	B	B



Caisson de raccordement d'air

Différence normalisée des niveaux acoustiques (insonorisation contre la téléphonie)

Versions		
sans isolation intérieure	$D_{n,e,w} = 58 \text{ dB}$	$D_{n,e,w} = 50 \text{ dB}$
avec isolation intérieure	$D_{n,e,w} = 62 \text{ dB}$	$D_{n,e,w} = 55 \text{ dB}$

Quantité d'air soufflé	q_v $q_v/\text{lfm Kanal}$	m^3/h $\text{m}^3/\text{lfm}\cdot\text{h}$	76 25	90 30	104 35	118 40	136 45
Niveau de puissance acoustique	L_{WA}	dB	24,1	27,3	31,0	34,7	38,2

Système

Système de plafond

- Module avec inclusion de la masse du bâtiment
 - Plaques rectangulaires
 - Cadre

Systèmes de montage

- Hauteur d'installation: 75 mm
 - Conception en cadres à monter directement contre le béton

Matériel, poids et dimensions

Matériel et poids

Matériel	Poids (incl. l'activation, l'eau)
Acier 0,70 mm	env. 12,5 kg/m ²

Classe de matériaux: A2-s1, d0, EN 13501-1 (cela dépend des inserts acoustiques).

Dimensions

Longueur	Largeur	Hauteur
min. 800 mm	min. 400 mm	min. 50 mm
max. 3000 mm	max. 1200 mm	max. 100 mm

Dimensions spéciales sur demande.

Surface

Versions

- Revêtement en poudre
- Impression numérique sur demande

Couleurs


- Standard RAL 9010
- Autre couleurs de RAL/NCS sur demande

Perforations


- Perforations standard
- Autre perforations sur demande

Perforations standard:


Rd 1,5 – 11 %



Rg 1,5 – 11 %



Rd 1,5 – 22 %



International

Barcol-Air Group AG

Wiesenstrasse 5
8603 Schwerzenbach
T +41 58 219 40 00
F +41 58 218 40 01
info@barcolair.com

Suisse



Barcol-Air AG

Wiesenstrasse 5
8603 Schwerzenbach
T +41 58 219 40 00
F +41 58 218 40 01
info@barcolair.com

Barcol-Air AG

Via Bagutti 14
6900 Lugano
T +41 58 219 45 00
F +41 58 219 45 01
ticino@barcolair.com

Allemagne

Swegon Klimadecken GmbH

Schwarzwaldstrasse 2
64646 Heppenheim
T: +49 6252 7907-0
F: +49 6252 7907-31
vertrieb.klimadecken@swegon.de
swegon.de/klimadeckensysteme

France

Barcol-Air France SAS

Parc Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise Cedex
T +33 134 24 35 26
F +33 134 24 35 21
france@barcolair.com

Italie

Barcol-Air Italia S.r.l.

Via Leone XIII n. 14
20145 Milano
T +41 58 219 45 40
F +41 58 219 45 01
italia@barcolair.com