RE:use

20260326

Allmänt

Swegon erbjuder bland annat återbrukade, luftdon, anslutningslådor och ljuddämpare som en del av initiativet RE:use. De återbrukade produkterna genomgår en noggrann process för att uppfylla fastställda krav och säkerställa kvaliteten.

Med en miljöbesparing på cirka 90 % bidrar de återbrukade produkterna till en betydligt lägre klimatpåverkan jämfört med nyproducerade.

Sortiment

Detta dokument gäller för återbrukade luftdon, anslutningslådor och ljuddämpare där följande produkter ingår:

- EAGLE Ceiling (CR och CC)
- COLIBRI Ceiling (CR och CC)
- LOCKZONE Ceiling
- PELICAN CE HF
- KITE Ceiling (CR)
- ALS
- CLA-A
- SORDO-A

OBS! Återbrukade produkter finns endast tillgängliga i begränsat sortiment samt antal.

För att köpa en återbrukad produkt, vänligen kontakta lokalt säljkontor.

Återbruksprocess

En återbrukad produkt är avsedd för samma användningsområde som en nyproducerad, med motsvarande kvalitet och funktion. För att säkerställa både kvalitet och funktion så följs en noggrann process:

- Inventering utförs för att säkerställa att produkten är lämplig för återbruk.
- Invändiga och utvändiga delar rengörs för att avlägsna smuts, damm och andra föroreningar.
- Reparation och komponentbyte utförs utifrån produkttyp. Exempelvis ny isolering, mätslangar, gummipackning eller dysor. Eventuella tidigare hål från montageskruv eller nit tätas. Placeringen av nya infästningspunkter kan därför avvika något från en nyproducerad produkt.
- Kontroll och kvalitetssäkring genomförs utifrån produkttyp. Exempelvis testmontering i kanal, täthetsprovning och läckageprovning.
- Vid brister i kontrollen utförs ytterligare reparationer eller komponentbyte, exempelvis ny tätning om täthetsklass ej skulle uppfyllas. Därefter utförs nya kontroller.
- K-faktor samt injusteringsmöjlighet kontrolleras.
- Produktens identifieringsetikett byts ut och märks samtidigt med en etikett för återbrukade produkter.

Ytskikt

Primärt fokus vid återbruk är prestanda samt funktion, därför kan tecken på tidigare användning finnas. Detta kan innebära skador eller deformeringar i form av repor, bucklor, färgslitage eller andra ytskador.

Ytskador påverkar varken produktens prestanda, funktion, effektivitet eller livslängd.

Färg

Lackerade produkter levereras endast i standardfärg RAL 9003 samt RAL 9010 (vit, glans 40). Produktleveransen kan innehålla en blandning av dessa två standardfärger.

Den vita färgen kan ha förändrats med tiden. Därför kan produkten ha bleknat, gulnat eller variera i nyans.

Projektering

Projektering utförs på samma vis som för en nyproducerad produkt, se respektive produktdokumentation för mer information.

För beräkning av produkterna hänvisas till våra beräkningsprogram som finns tillgängliga på www.swegon.se.

Certifikat/standarder

Genom noggranna kontroller och kvalitetssäkringar säkerställs att produkterna uppfyller nuvarande standarder. Om produkten kräver CE-märkning så är detta uppdaterat för att följa rådande krav.

Miljövarudeklarationer (Environmental Product Declarations, EPD) plockas fram löpande och finns tillgängliga på respektive produktsida på www.swegon.se.

Typgodkännande

De återbrukade ljuddämparna CLA-A samt SORDO-A är *inte* typgodkända. Typgodkännande gäller endast vid nyproduktion.

Om RE:use

RE:use på Swegon innebär att produkter för inomhusklimat återbrukas i industriell skala. Renoverade och kvalitetssäkrade produkter får nytt liv på marknaden – med samma prestanda och garanti som nya, men med betydligt lägre klimatavtryck.

Läs mer om RE:use här.