

ABC-ÖG

KIINNITYSLEVY/LIITÄNTÄKEHYS

KÄYTTÖ

TG- kattoläpiviennin liitântäkehys pyöreää kanavaa varten.

MATERIAALI

Valmistetaan sinkki-magnesiumista ZM120 tai ZM310.

KOKO

Koko ABC-TG	=	Koko/pyöreä liitântä on saatavana vakiona ØD.	Pinta-ala ABC-ÖG DxE
300		100, 125, 160, 200	300 x 300
400		250, 315, 400	400 x 400
500		315, 400, 500	500 x 500
600		315, 400, 500	600 x 600
700		400, 500, 630	700 x 700
800		500, 630, 800	800 x 800
900		630, 800	900 x 900
1000		630, 800, 1000	1000 x 1000
1100		630, 800, 1000	1100 x 1100
1200		800, 1000	1200 x 1200
1300		800, 1000, 1250	1300 x 1300
1400		800, 1000, 1250	1400 x 1400
1500		1000, 1250	1500 x 1500
1600		1000, 1250	1600 x 1600
1700		1000, 1250	1700 x 1700



Botten-
platta
ABC-BP




Backspjäll
ABC-BS



Tak-
genomföring
ABC-TG



Ansl. plåt
ABC-ÖG



ABC-ÖGC

KIINNITYSLEVY/LIITÄNTÄKEHYS

KÄYTTÖ

TGC- kattoläpiviennin liitântäkehys pyöreää kanavaa varten.

MATERIAALI

Valmistetaan sinkki-magnesiumista ZM120 tai ZM310.

KOKO

Koko ABC-TGC	=	Koko ABC-ÖGC	Pyöreä liitântä on vakiomitaltaan ØD
200		200	2*Ø 200
300		300	2*Ø 315
400		400	2*Ø 400
500		500	2*Ø 500
600		600	2*Ø 630

