

ABC-TREND AH

ULOSPUHALLUSKATOS



- Ulospuhalluskatos hyvin pienellä painehäviöllä
- Poistoilman suunta ylöspäin
- Valmistettu patentoidusta väripäälylystetystä metallilevystä, saatavana myös muissa materiaaleissa
- Nostosilmukat tulevat vakiovarusteena koosta 800 ylöspäin

KÄYTTÖ

ABC-TREND AH on ulospuhalluskatos pienellä painehäviöllä ja hyvällä suorituskyvyllä.

RAKENNE

Neliön muotoinen ulospuhalluskatos.

Suunniteltu siten, että poistoilma suuntautuu ylöspäin, ja sovitettu yleisilmanvaihtoon. Valmistetaan yleensä patentoidusta väripinnoitetusta pellistä rakennuslevyjen vakioväreissä, mutta on saatavilla myös muissa materiaaleissa:

- Vakioväreillä pinnoitettu teräslevy
- Sinkki-magnesium (ZM310)
- Sinkki-magnesium (ZM120)
- Alusinkki
- Ruostumaton teräs
- Haponkestävä ruostumaton teräs
- Titaanisinkki
- Kupari
- Alumiini

ASENNUS

Asennettaessa on ensin tarkistettava, että kattokuvussa ei ole näkyviä ulkoisia vaurioita. Varmista, että kupu on ruuvattu kunnolla kiinni asennusohjeiden mukaisesti, ja ota huomioon mahdollinen myrskysuojauksen tarve. Suosittelemme tekemään vuosittaisen tarkastuksen, jotta havaitset mahdolliset vauriot ja puhdistustarpeen, esim. roskat ja lehdet tulo- ja poistoaukoissa, erityisesti vedenpoistoaukoissa. Aerosolien kulkeutumista kanavaan ja jauhemaisen lumen tai jään muodostumista ei voida sulkea pois epäsuotuisissa olosuhteissa. Kattokupu on peitettävä ennen tilan käyttöönottoa kondensaatio-ongelmien välttämiseksi.

ESIMERKKI KUVAUSTEKSTISTÄ

VVS AMA QMF.2 Ulospuhalluskatos ABC-TREND AH ABC Ventilationsprodukter AB:ltä. Koko 800. Musta sävy, valmistettu patentoidusta rypsiöljypohjaisella värillä päällystetystä pellistä.

LISÄVARUSTEET



Kattoläpivienti ABC-TG 50 tai 100 mm:n sisäpuolisella kivivillaeristeellä, jossa on suuri tiheys ja puhdistettava pintakerros. Vakiopituus on 800 mm.



Ääntä eristävä kattoläpivienti ABC-TGLD 50 tai 100 mm:n sisäpuolisella kivivillaeristeellä, jossa on suuri tiheys ja puhdistettava pintakerros. Vakiopituus on 800 mm.



Takaiskupelti
ABC-BS



Pyöreä pohjaliitännä
ABC-ÖG




Suorakulmainen
pohjaliitännä
ABC-BANS



Lisävarusteet
heittopituuden
lisäämiseksi

MITAT


Koko TREND AH	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Koko ABC- TG ¹	Paino kg ²
200	400	400	425	550	550	300	9,6
300	500	500	525	700	700	400	14
400	600	600	625	800	800	500	18
500	700	700	725	900	900	600	23
600	800	800	825	1050	1050	700	34
700	900	900	925	1225	1225	800	42
800	1000	1000	1025	1300	1300	900	49
1000	1200	1200	1225	1550	1550	1100	70
1200	1400	1400	1425	1800	1800	1300	97
1400	1600	1600	1625	2050	2050	1500	-
1600	1800	1800	1825	2300	2300	1700	-



¹ Saatavana sisäpuolisella 50 tai 100 mm:n kivillaeristeellä

² Paino koskee väripäällystettyä peltiversiota

TREND AH POISTOILMA



*Vihreällä korostettu alue tarkoittaa hyvää
energiavalintaa alhaisen ominaissähkötehon
puhaltimille.*

ABC - Trend POISTOILMA								
Oktavband	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
K _{ok}	12	10	1	-4	-8	-15	-21	-20

Asennusohjeet: nelikulmainen kupu

1. ABC-kuvut on suunniteltu asennettavaksi mihin tahansa kattoläpivientiin, joko ABC-TG, TGC, TGLD tai olemassa olevaan läpivientiin/runkoon. Poistohormien lisävarusteeksi on saatavana kylmäsilta suoja/-takaiskupelti ABC-BS, joka asennetaan hormin ja kattoläpiviennin väliin. Takaiskupelti työnnetään kattoläpivientiin ja kiinnitetään asennus-/peltiruuvilla takaiskupellissä olevan pysäytyslistan yläpuolelle läpivientiin.

2. ABC:n neliskulmaiset/suorakulmaiset kuvut, poistoilma- ja raitisilmakuvut sekä yhdistelmäku-
vut on suunniteltu siten, että niiden reuna tulee kattoläpiviennin ulkopuolelle.

Kun asennat yhdistelmäkupua, varmista, että kupu sijoitetaan oikein ja että poistoilma ja raitisilma kulkevat kattoläpiviennissä oikeiden kanavien kautta.

3. Kun kupu on asetettu siten, että sen reuna peittää kattoläpiviennin, se kiinnitetään asianmukaisesti mieluiten M8-pultilla ja mutterilla (koosta riippuen). Kiinnitä kupu kattoläpivientiin ja poraa tarvittava määrä reikiä sekä kattoläpiviennin että kuvun läpi.

Suosittellemme tukemaan suurimmat kuvut vaijerilla, jotta ne kestävät kovemmankin tuulen.

